

Descrierea produsului

Piesa este realizată prin stantare, din tabla de oțel zincată de tip DX51D+Z100 cu grosimea de 0.7mm.

Domeniul de utilizare

Piesa de ancorare simpla CD se utilizează pentru intersecțiile/ încrucișările în unghi drept, între profilele CD de montaj (amplasate orizontal, pentru a asigura planitatea construcției) și profilele CD portante, ce alcătuiesc structura plafonului suspendat.

După îndoirea aripilor la 90° și introducerea părții inferioare a piesei de ancorare dubla în profilul CD de montaj, fixarea de profilul portant CD se face prin prinderea de profil cu surub autopercutor.

Se utilizează o singură piesă de ancorare pentru fiecare îmbinare.

Caracteristici tehnice

Conform SR EN 13964:2014

Reacția la foc: Clasa A1

Capacitate portanta : L150a

Durabilitate: acoperire prin zincare, zinc minim 100g/m²

Emisii de substanțe periculoase : NPd

Dimensiuni

55mm x145mm

Împachetare

Pachet = 100 buc în cutie de carton

Aprecieri asupra produsului

Protecția anticorozivă realizată prin zincare, asigură menținerea proprietăților în timp.

Ancorarea dubla CD nu conține substanțe radioactive, elemente potențial cancerigene, deșeuri toxice sau alte substanțe dăunătoare sănătății oamenilor ori integrității mediului înconjurător. Materialul utilizat la realizarea tijelor este reciclabil.

Depozitare

Ancorarea dubla CD se depozitează în cutii de carton, așezate pe suprafețe uscate, ferite de umezeală. Sub efectul continuu al apei și aerului asupra produselor depozitate este posibilă apariția oxidurilor de zinc pe suprafață, dar acest lucru nu influențează calitatea și funcționalitatea produselor .

DISCLAIMER

Realizarea unui plafon suspendat se face doar în baza unui proiect aprobat.

Modul de montare, distanța între profilele și distanța între elementele de suspendare pot fi influențate de prinderea la partea superioară și de eventualele încărcări suplimentare (corpuri de iluminat, trasee de ventilație, etc.)

Pentru informații suplimentare vizitați site-ul: www.fierctc.ro.